

מחליפי חום לחימום מים סניטאריים



HP80M5	HP110M5	HP150M5	HP250M3C	HP250M3	HP200M3	דגם
קירי	קירי	קירי	רצפתי	רצפתי	רצפתי	התקנה
80	110	150	240	246	195	נפח מיכל (ליטר)
220V-230V/1~/50 Hz	220V-230V/1~/50 Hz	220V-230V/1~/50 Hz	220V-230V/1~/50 Hz	220V-230V/1~/50 Hz	220V-230V/1~/50 Hz	אספקת מתח
7	7	7	7	7	7	דירוג לחץ המיכל (bar)
לא	לא	לא	לא	לא	לא	מחליף חום נוסף
אנודת מגנזיום	אנודת מגנזיום	אנודת מגנזיום	אנודת מגנזיום	אנודת מגנזיום	אנודת מגנזיום	עמידות לקורוזיה
/	/	/	/	/	/	דירוג עמידות למים
ביצועים						
סביבתי	סביבתי	סביבתי	סביבתי/חיצוני	סביבתי/חיצוני	סביבתי/חיצוני	איזור התקנה
2.71	2.64	2.99	3.56	3.41	3.39	COP@15°C (EN16147)
M	M	L	L	L	L	Tapping cycle (EN16147)
1200	1200	1200	1500	1500	1500	הספק (W)
350	350	350	625	625	625	הספק גופי חימום (W)
1550	1550	1550	2125	2125	2125	הספק מקסימלי (W)
102	132	132	332	311	224	נפח מירבי של מים חמים לשימוש (ליטר) (EN16147)
55	55	55	55	55	55	הגדרות טמפרטורת ברירת מחדל (°C)
35-75	35-75	35-75	35-75	35-75	35-75	טווח טמפרטורות עם מחמם (°C)
35-65	35-65	d	35-65	35-65	35-65	טווח טמפרטורות עם משאבת חום בלבד (°C)
R134a/0.45	R134a/0.45	R134a/0.45	R134a/0.9	R134a/0.9	R134a/0.9	סוג קרר/משקל (ק"ג)
50	50	50	57	58	59	עוצמת הרעש
-7~ 45	-7~ 45	-7~ 45	-7~ 35	-7~ 35	-7~ 35	טמפרטורת עבודה (°C)
מידות וחיבורים						
G 1/2 "F	G 1/2 "F	G 1/2 "F	G 3/4 "F	G 3/4 "F	G 3/4 "F	חיבור כניסה וציאת מים
G 1/2 "F	G 1/2 "F	G 1/2 "F	G 3/4 "F	G 3/4 "F	G 3/4 "F	חיבור ניקוז מים
G 1/2 "F	G 1/2 "F	G 1/2 "F	G 3/4 "F	G 3/4 "F	G 3/4 "F	חיבור שסתום בטיחות
492 x 537 x 1680	552 x 492 x 1325	592 x 492 x 1175	600 x 629 x 1692	600 x 629 x 1987	600 x 629 x 1987	מידות המוצר (מ"מ)
587 x 587 x 1764	552 x 492 x 1500	552 x 492 x 1300	600 x 629 x 1940	600 x 629 x 2250	600 x 629 x 2250	מידות האריזה (מ"מ)
89	55	51	132	116	103	משקל כולל (ק"ג)
67	64	59	119	102	91	משקל נטו (ק"ג)
80	80	160	51	51	51	יכולת העמסה (40HQ)